Datenblatt

Release: 25.01.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



4934.04 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- Für MIMO-Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN2,4	
Frequenzen	735 - 960 MHz	1544 - 3194 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz	
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1	≤3,0:1	≤2,0:1	
Gewinn	1 dBi ±0,5 dB		3 dBi ±0,5 dB		
Steckverbinder	SMA(m)				
Kabel Low Loss	5 m				



Datenblatt

Release: 25.01.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.281 kg	
Abmessungen (B/H/L)	25 mm / 193 mm / 25 mm	
EAN	4045994053379	
Schutzklassen	IP54	
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C	


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024


Produktvarianten

- **4934.02**
- **4934.03**
- **4934.05**
- 4934.06
- 4934.07
- 4934.08
- **4934.09**
- 4934.11 4934.12
- 4934.13
- 4934.14
- **4934.15**
- **4934.21**

Technische Zeichnung



Diagramm



■ info@attb.de

w produkte-attb.de

