

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4936.02 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Strahler in einem Kunststoffrohr staub- und feuchtigkeitsgeschützt untergebracht
- Zur vertikalen Montage, der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN	2G/3G/4G/5G
Frequenzen	735 - 862 MHz	890 - 960 MHz	1544 - 3194 MHz	2400 - 2485 MHz	3400 - 5900 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤1,9:1				
Gewinn	≈2 dBi				
Rückflussdämpfung	>10 dB				
Steckverbinder	SMA(m)				
Kabel Low Loss	5 m				



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.28 kg
Abmessungen (B/H/L)	35 mm / 185 mm / 35 mm
EAN	4045994050286
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

