

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4607.10

- Breitbandiger passiver Verteiler für den Mobilfunk
- Dämpfungsarme Signalaufteilung von max. 0,5 dB
- Hohe Entkopplung von 20 dB typ.
- Lieferumfang: 1 x Verteiler; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G
Frequenzen	790 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Entkopplung	≤1,2 dB
Gewinn	≥20 dB typ.
max. Leistung	3,5 W



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.055 kg
Abmessungen (B/H/L)	mm / mm / mm
EAN	4045994053119

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

