

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

4722.01

- Passive Antennenweiche für den Behörden- und Sicherheitsfunk
- Aufteilung des Eingangssignals in die Bänder TETRA, 2m und 4m
- Kann für aktive Antennen mit einem Kabel verwendet werden
- Lieferumfang: 1 x Weiche
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	4 m	2 m	TETRA
Frequenzen	74,2 -77,5/84,0 -87,3 MHz	167,5 -169,4; 172,1 -174,0 MHz	380 - 410 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1 ≤3,5:1	≤1,5:1 ≤1,8:1	≤1,5:1
Entkopplung	>30 dB		
max. Leistung	15 W		10 W
Steckverbinder	FME(m)		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.159 kg
Abmessungen (B/H/L)	90 mm / 30 mm / 90 mm
EAN	4045994048962

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

