

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3940.03 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Stabneigung von 10°...115° einstellbar
- Kurzstabes - 23cm Stab
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab; 4721.01 Verstärker (AM, FM/ DAB+); 4723.01 Verstärker (FM, DAB, DAB+); 4724.01 Weiche (AM, FM, DAB, DAB+); 4724.02 Weiche (AM, FM, DAB, DAB+); 4724.05 Weiche (AM, FM, DAB, DAB+); 4726.01 Weiche (AM, FM/ DAB+); 4726.02 Weiche (AM, FM/ DAB+); 4726.03 Weiche (AM, FM/ DAB+); 4726.04 Weiche (AM, FM/ DAB+)
- Zur Nachrüstung auf Schrägdächern



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB IIII
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		
Gewinn		-2 dBi	0 dBi
Steckverbinder	DIN 41585(m)		
Kabel RG58	2,5 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.196 kg
Abmessungen (B/H/L)	42 mm / 254 mm / 33 mm
EAN	4045994051283
Schutzklassen	-
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3940.01
- 3940.51

Technische Zeichnung

