

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3360.01

- Magnethaftantenne für den Mobilfunkempfang
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften auf Metallflächen
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN/WiFi/Bluetooth
Frequenzen	698 -960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz					
Anpassung	≤3,3:1	≤2,5:1			≤2,0:1
Rauschmaß					
Entkopplung					
Verstärkung					
Gewinn	≈2 dBi				≈3 dBi
Rückflussdämpfung					
Stromversorg.					
max. Leistung	10 W				
Steckverbinder	FAKRA(f) D				
Kabel RG174	1,5 m				



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.046 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994059418
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

