

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3796.03 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunk- und Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive GNSS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GNSS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4613.11 Ersatzstab
- Ersatzstrahler 4613.12



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	GNSS
Frequenzen	0,1-16 MHz	87,5-108 MHz	174-237 MHz	1452-1492 MHz	790-960 MHz	1710-2170 MHz	2500-3800 MHz	1575,42 MHz 1602-1610MHz
Impedanz	50 Ohm							
Anpassung	≤2,0:1	≤2:1			≤2,0:1	≤2,5:1	≤3,0:1	
Rauschmaß								
Entkopplung	≥35 dB							
Verstärkung	0 dB ±2dB	5 dB ±1dB	6dB ±1dB	0 dB				
Gewinn		≤2:1	2 dBi					
Rückflussdämpfung								
Stromversorg.	12±2 V 20...45 mA							
max. Leistung					2 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G		FAKRA(m) D			
Kabel RG174	0,13 m		0,2 m		0,235 m			



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.181 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 471 mm / 103 mm
EAN	4045994058428
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	05.10.2021	-/-

