

3335.06 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Bei der Verwendung des FME-Steckverbinders sind die Bereiche oberhalb von 2100 MHz nur eingeschränkt nutzbar
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN, WiFi, Bluetooth			
Frequenzen	880 -960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	2400 - 2500 MHz			
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤2,0:1						
Rauschmaß							
Entkopplung							
Verstärkung							
Gewinn	≈2 dBi		≈3 dBi				
Rückflussdämpfung							
Stromversorg.							
max. Leistung	10 W						
Steckverbinder	FME(f)						
Kabel SLL	3 m						



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.076 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994045626
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3335.02
- 3335.03
- 3335.05
- 3335.90

Technische Zeichnung

