

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

4942.03

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Strahler in einem Kunststoffrohr staub- und feuchtigkeitsgeschützt untergebracht
- Für MIMO-Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G
Frequenzen	698 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,5:1	≤2,0:1		
Gewinn	1 dBi	2 dBi	3 dBi	5 dBi
Steckverbinder	FAKRA(f) D			
Kabel DACAR302	3 m			



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.138 kg
Abmessungen (B/H/L)	148 mm / 185 mm / 35 mm
EAN	
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4942.01
- 4942.02
- 4942.04

