


3342.02 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Energie- und Wasserversorger, Smart Metering und Smart Grids (geeignet für das CDMA-Netz)
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften auf Metallflächen
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne



Produktspezifikationen

Bänder	CDMA450
Frequenzen	380 - 460 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤2,0:1
Gewinn	2 dBi
max. Leistung	25 W
Steckverbinder	FME(m)
Kabel RG174	2,5 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.059 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 175 mm / 34 mm
EAN	4045994058466
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3342.01
- 3342.03

Technische Zeichnung



Diagramm

