

Datenblatt

Release: 25.01.2024


Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

3701.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Geringe Einbautiefe (15 mm)
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4673.11 Ersatzstab



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	824 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1850 - 1990 MHz	1900 - 2200 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤1,5:1				
Rauschmaß					1,7 dB typ.
Verstärkung					28±3 dB
Gewinn	0 dBi	2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.					+3,3...5 V 15...35 mA
max. Leistung	4 W				
Steckverbinder			FME(m)		FME(f)
Kabel RG174			0,25 m		0,15 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.169 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 76 mm / 103 mm
EAN	4045994086759
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 3701.13

Technische Zeichnung

